

LITHOS læggevejledning

SÅDAN GØR DU...



- Lav aftrækningslager som normalt.
- Tag en rive og riv de øverste 5 mm løst.
- Hvis du har købt LITHOS mix - så start med en 60x60 i det hjørne, hvor du vil starte.
- Læg de mindre sten rundt om og ved f.eks. 60x40 på begge måder, så fugerne brydes så ofte som muligt.
- Vi anbefaler fuger der er 5-10 mm, men det kan variere lidt, da det skal passe med den enkelte sten.
- Hvis et enkelt hjørne på en sten ligger lidt lavere end de andre omkringliggende, så løftes den og der lægges lidt ekstra sand ind under. Tilsvarende hvis omvendt. Dette er lidt noget pille arbejde, men det vil du blive glad for bagefter.

- Eventuelt dup stenene med en gummihammer eller gå lidt rundt på dem uden at de vipper, således at de sætter sig i sandet. De må meget gerne vandes, da de dermed sætter sig endnu mere.

FUGERNE

Fremgangsmåde ved LITHOS fugesand:

- Vand dine sten – dermed suger de ikke den overskydende farve, der kan være i fugesandet.
- Tag en spand fugesand og tøm den ud over stenene. Fej det ned i fugerne.
- Vand efter i fugerne, så sandet dermed bliver komprimeret i fugerne og du dermed er sikker på, at der ingen luftlommer er. Fyld efter, hvis nødvendigt.
- Sørg for at fliserne er skyllet helt rene.
- Hvis du afslutningsvis har en halv spand fugesand tilbage, så fyld spanden op med vand, så sandet dækkes. Dermed kan det bruges til senere reparationer.



LITHOS
N A T U R S T E N

Administration: Gjellerupbakken 6, 7400 Herning
Lager: Virkelyst 11, 7400 Herning
Kontakt: Tlf. 97 11 83 93, info@lithos.dk
Web: www.lithos.dk